

DHO 5209

MWE, wandbehuizing, met glasdeur - 600 x 625 x 476mm/9HE (b x d x h)

Het basisframe bestaat uit een wanddeel met geïntegreerd trekontlastingsprofiel, vier dieptestijlen, twee kabelinvoerplaten (onder en boven) en een set 19-inch profielen. De 19-inch profielen zijn in diepte verstelbaar per 50mm. Kabelgaten zijn altijd passend, omdat ze ter plekke door de installateur op maat te maken zijn middels handige buigvingers. De 19-inch profielen zijn aan de zijkant voorzien van een gatenpatroon voor het monteren van accessoires. De beplating bestaat uit twee gelijke boven- en onderpanelen voorzien van ventilatiesleuven aan de achterzijde, twee gelijke zijpanelen en een securit glasdeur voorzien van een EK-333 cylinderslot met handgreep.



Hoogte eenheid (HE)	9
Hoogte (mm)	476
Breedte (mm)	600
Diepte (mm)	625
Kleur	RAL 7047
Omschrijving	Glasdeur
Gewicht (kg)	21
Finishing	Poedercoating
Inbouwdiepte	0 - 570
Draagkracht (kg)	100

What's in a box?

1 achterplaat, 4 dieptestijlen, 2 kabeldoorvoerplaten, 2 19-inch profielen, 2 dak- en bodemplaten, 2 zijpanelen, 1 glasdeur, 1 montageset, incl. montagehandleiding